



### FÖRKLARINGAR

- Arbetsrådesgräns, ritad 1m utanför gällande område
- Fastighetsgräns
- Husliv
- Entré
- Bef. asfalt som behålls
- Bef. plantering som behålls
- Bef. gräsyta som behålls
- Ny stenfjölstyta, (300mm)  
0-4, 15mm  
0-20, 40mm  
0-40, 245mm
- Nya betongmarkplattor, grå  
350x350x60mm (300mm),  
Sättsand 30mm  
0-40 210mm
- Nytt skrapgaller
- Bef. träd som behålls
- Bef. träd som behålls och skyddas med inbrändning
- Bef. trädgrupp/dunge som bevaras och ska skyddas med inhägnad. Byggsfaket 2m utanför droppzon.
- Bef. träd som rives. Stubbe får lämnas kvar.
- Bef. dagvattenbrunn
- Bef. nedstigningsbrunn
- Bef. spolbrunn
- Ny dagvattenbrunn
- Bef. belysningsstolpe
- Bef. markhöjd som behålls
- Bef. markhöjd som utgår
- Ny markhöjd
- Delmått i meter

### ANMÄRKNINGAR

LUTNING FRÅN FASAD MINST 2%, OCH SIDLUTNING PÅ GÅNGSTIGAR MAX 2%.

TRÄD SKA SKYDDAS ENLIGT MARKERING OCH BESKRIVNING. SAMTLIGA ARBETEN SKA UTFÖRAS MED STOR HÄNSYN TILL BEFINTLIGA RÖTTER OCH GRENAR. OM RISK FÖRELIGGER ATT GRENAR KAN SKADAS VID ARBETET, SKALL BESTÄLLAREN KONTAKTAS FÖR BESLUT OM ÅTGÄRD.

VID KAPNING AV RÖTTER SKA SNITTYTORNA VARA JÄMNA, FÖR ATT UNDVIKA RÖTANGREPP. OM RISK FÖRELIGGER ATT RÖTTER STÖRRE ÄN 5CM I DIAMETER KAPAS VID SCHAKT SKA BESTÄLLAREN UNDERRÄTTAS.

RÖTTER FÅR INTE UTSÄTTS FÖR TORKA, UTAN DE SKALL VID ALLA GRÄVNINGAR TÄCKAS/SKUGGAS MED SÄCKVÄV ELLER DYLIKT. SCHAKTENS SIDOR BÖR VATTNAS OCH TÄCKAS UNDER DET ATT ARBETET PÅGÅR OCH SCHAKTEN BÖR FILLAS IGEN SÅ SNART SOM MÖJLIGT.

### HÄNVISNINGAR

EXPANDIAS PLAN- OCH FASADRITNINGAR

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

### BYGGLOVSHANDLING

LUND  
Kv. del av Pastor Svane 1

**Serviceförvaltningen**  
Lundafastigheter  
BOX 41, 221 00 LUND, BROTORGET 1  
TEL. 046-359 50 00, www.lund.se

**Serviceförvaltningen**  
Markentreprenad  
224 57 LUND, RÅBYVÄGEN 33  
TEL. 046-359 50 00, www.lund.se

LUPPDRAG NR 90467-270	PROJEKT NR 781600	RITAD AV BL
DATUM 2020-02-14	ANSVARIG B LANGE	HANDLGGÄRE

### MODULER SVANESKOLAN

MARKPLANERINGSPLAN	SKALA 1:250 (A1) 1:500 (A3)
OBJEKTNUMMER	RITNINGNUMMER
	<b>L-16.1-0001</b>